Afstellen Somfy LT HiPro motor

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

De SLT HiPro motor is te herkennen aan een blauwe en gele, of een witte en blauwe afstelstift op de motorkop.
Deze motor wordt geplaatst in een product met aanslag.
Denk hierbij aan een knikarmscherm Ibiza, Palma of uitvalscherm Kreta.

1. Voorbereiding




Verwijder het afdekkapje



Druk beide afstelstiften in

2a. Afstellen van de onderste eindpositie



Product omlaag



Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de gele afstelstift in


of

Motor rechts



Druk de witte afstelstift in

2b. Afstellen van de onderste eindpositie



Product omlaag



Stop op eindpositie

Doek onderlangs

Motor links



Druk de witte afstelstift in


of

Motor rechts



Druk de gele afstelstift in

3a. Afstellen van de bovenste eindpositie



Product omhoog



Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de witte afstelstift in


of

Motor rechts




Druk de gele afstelstift in

3b. Afstellen van de bovenste eindpositie



Product omhoog



Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de gele afstelstift in


of

Motor rechts



Druk de witte afstelstift in


4. Controle



Product omlaag



Motor stopt



Product omhoog



Motor stopt



Plaats het afdekkapje terug